

Seria iR1020 (A4)

iR1020J, iR1020, iR1024A,
iR1024F, iR1024i, iR1024iF.

imageRUNNER 2500 Seria (A3)

imageRUNNER 2520/i, 2525/i,
2530/i, 2535/i, 2545/i.

you can

Kompaktowe
czarno-białe drukarki
wielofunkcyjne dla
małych i średnich grup
roboczych.



imageRUNNER

Canon

Biznes nigdy nie wyglądał lepiej w czerni i bieli.

Wielki efekt, mały rozmiar.

Teraz możesz mieć pewność, że Twoja firma robi duże wrażenie – przy minimalnym wysiłku. Zarówno urządzenia z serii iR1020/1024, jak i z serii imageRUNNER 2500 stanowią połączenie poszczególnych funkcji urządzeń biurowych zamknięte w niewielkich rozmiarach różnych modeli zapewniających wysokiej jakości drukowanie, skanowanie, kopiowanie i przesyłanie.

Rób więcej za mniej.

Seria kompaktowych i przystępnych cenowo czarno-białych urządzeń wielofunkcyjnych stanowi wydajne połączenie kluczowych funkcji drukowania, kopiowania, skanowania i wysyłania przy zachowaniu niskiego kosztu posiadania.

Dzięki swej wszechstronności urządzenia te są idealne dla użytkowników indywidualnych, małych zespołów i grup roboczych o najwyższych wymaganiach. Umożliwiają one codzienne czarno-białe drukowanie, kopiowanie, kolorowe skanowanie, zapewniając jednocześnie zaawansowane funkcje bezpośredniego wysyłania na adres e-mail i do folderu sieciowego. Dzięki wyjątkowo krótkiemu czasowi reakcji, najlepszej w swojej klasie wydajności energetycznej i automatycznemu drukowi dwustronnemu, urządzenia te oszczędzają czas i pieniądze, nie obciążając przy tym środowiska naturalnego.

Zwiększ swoją wydajność dzięki funkcji Colour i-Send*.

Funkcja Colour i-Send zwiększa produktywność i redefiniuje biznesowe procesy, umożliwiając użytkownikom szybkie i wydajne skanowanie w kolorze bezpośrednio do szeregu różnych lokalizacji, w tym do folderu sieciowego, serwera FTP i na adres e-mail.

Dlaczego warto używać funkcji Colour i-Send?

- Oszczędność czasu: jednoczesne wysyłanie do wielu różnych lokalizacji docelowych
- Lepsza jakość: dokumenty można wysyłać w kolorze, co stanowi przewagę nad tradycyjnym faksem
- Większa elastyczność: dokumenty można przesyłać pocztą elektroniczną bezpośrednio z poziomu urządzenia
- Szybkość i niezawodność: można używać zarówno łączy internetowych, jak i tradycyjnych łączy telefonicznych
- Oszczędność miejsca: wszystkie urządzenia charakteryzują się niewielkimi rozmiarami
- Niskie koszty: nigdy więcej wysokich rachunków od kurierów
- Łatwe wysyłanie bezpośrednio na adres e-mail: adresy mogą być automatycznie pobierane z systemu Active Directory (aktywna książka telefoniczna/adresowa)**

* i-Send występuje tylko w wyselekcjonowanych modelach

** Występuje tylko w modelu imageRUNNER 2500

Większa wydajność w krótszym czasie.

Błyskawiczna produkcja wydruków i kopii dzięki prędkości drukowania do 45 stron/min.*, czasowi uzyskania pierwszej kopii wynoszącemu tylko 3,9 sek.** oraz znakomitemu czasowi reakcji, również w czasie wychodzenia z trybu uśpienia.

Niezawodność gwarantowana przez markę Canon.

Jako uzupełnienie dla swoich czarno-białych urządzeń wielofunkcyjnych zapewniających niezmienną, wysoką jakość druku i niezawodne działanie, firma Canon oferuje szereg usług i opcji pomocy technicznej, które zapewnią ciągłość działania Twojego biznesu.

Światowej klasy usługi oferowane przez firmę Canon gwarantują spokój ducha, obejmując profesjonalną instalację, szkolenie i obsługę serwisową na miejscu pracy urządzenia, a także wcześniej określone umowy SLA (service level agreement). A przy naliczaniu opłat po kliknięciu, płacimy tylko za to, co faktycznie wydrukowano, co pozwala na lepszą kontrolę wydatków.

Innym sposobem uniknięcia wszelkich problemów jest Easy Service Plan – plan łatwego serwisowania firmy Canon. Obejmuje on instalację, serwis na miejscu pracy urządzenia i ryczałtowe opłaty serwisowe. Każdemu zakupowi kompaktowej czarno-białej drukarki Canon towarzyszy szereg usług i opcji pomocy technicznej, które można idealnie dopasować do działalności prowadzonej przez nabywcę urządzenia.

* modele imageRUNNER 2545/i
** modele imageRUNNER 2535/i, 2545/i

Dodatkowe rozwiązania i oprogramowanie.

	Seria iR1020/1024	Seria imageRUNNER 2500
e-Maintenance Wydłużenie czasu pracy urządzenia dzięki: automatycznym odczytom wskaźników urządzeń pomiarowych, zdalnej diagnostyce, zarządzaniu materiałami eksploatacyjnymi, profilom użycia urządzenia	✓ ¹	✓
iW Management Console (iWMC) Zarządzanie, monitorowanie i kontrolowanie wielu podłączonych do sieci urządzeń z jednego punktu kontrolnego	✓	✓
uniFLOW Output Manager Rozliczanie, tworzenie kart zleceń (job tickets), bezpieczne drukowanie i zarządzanie przepływem pracy w jednym spójnym pakiecie	✓ ²	✓ ²

¹ Modele iR1020, iR1024A, iR1024F wymagają opcjonalnego sterownika PCL i interfejsu sieciowego

² Wymaga opcjonalnego modułu MIND



Canon seria iR1020/1024 – kompaktowa produktywność w formacie A4.

Wygodnie ulokowane na biurku, drukarki Canon z serii iR1020/24 szybko wydrukują, skopiują i prześlą faksem czarno-białe dokumenty. Umożliwiają skanowanie i wysyłanie dokumentów w kolorze.

Najniższe ceny, najwyższa jakość wydruków A4.

Szybko, wydajnie, produktywnie.

Drukarki Canon iR1020/24 spełniają konkretne wymagania małych przedsiębiorstw lub grup roboczych potrzebujących kompaktowych i tanich w użyciu wielofunkcyjnych rozwiązań. Pozwalają one na drukowanie 20 - 24 stron na minutę oraz na skanowanie i przesyłanie* informacji bezpośrednio z poziomu urządzenia w różnych formatach. Pojemność podajnika papieru wynosząca maksymalnie 1100 arkuszy** zmniejsza liczbę przerw w pracy.

Oszczędzaj miejsce.

Małe rozmiary urządzenia oznaczają, że nie musisz zajmować cennej powierzchni podłogi lub biurka różnymi urządzeniami – wszystkie czynności, których potrzebujesz, wykona jedno kompaktowe urządzenie.

Oszczędzaj energię i papier.

W efekcie starań firmy Canon na rzecz obniżenia wpływu na środowisko modele te automatycznie przechodzą w oszczędzający energię tryb uśpienia, gdy nie są używane. W momencie, kiedy znów są potrzebne, odzyskanie pełnej funkcjonalności zajmuje im kilka sekund. Zużycie energii w trybie uśpienia: jedynie 5 W. Dwustronne drukowanie w standardzie pozwala oszczędzać papier i maksymalizuje oszczędności finansowe.



iR1020J

- Kopiowanie z prędkością do 20 stron na minutę



iR1020

- Drukowanie/kopiowanie z prędkością do 20 stron na minutę
- Łatwe do umieszczenia na biurku
- Skanowanie kolorowych dokumentów



iR1024A

- Drukowanie/kopiowanie z prędkością do 24 stron na minutę
- Automatyczny podajnik dwustronnych dokumentów (DADF)
- Skanowanie kolorowych dokumentów

* Funkcja i-Send dostępna w modelach iR1024i i iR1024iF
** W tym opcjonalna kasetka na papier

		Kopiowanie	Drukowanie	DADF	Faks	Skanowanie	Sieć	i-Send
iR1020J	20 str./min.	•						
iR1020	20 str./min.	•	•			•	◦	
iR1024A	24 str./min.	•	•	•		•	◦	
iR1024F	24 str./min.	•	•	•	•	•	◦	
iR1024i	24 str./min.	•	•	•		•	•	•
iR1024iF	24 str./min.	•	•	•	•	•	•	•

• Standard ◦ Opcja



Dlaczego warto kupować oryginalne materiały eksploatacyjne Canon?

Tylko oryginalne materiały eksploatacyjne Canon gwarantują optymalną wydajność urządzeń oraz najwyższą jakość produkcji.



C-EXV18 Toner

Biznes nigdy nie wyglądał lepiej w czerni i bieli – zwłaszcza przy zastosowaniu naszego oryginalnego tonera.



iR1024F

- Drukowanie/kopiowanie/faksowanie z prędkością do 24 stron na minutę
- DADF
- Wbudowany modem umożliwiający szybkie faksowanie
- Pamięć na 200 numerów faksów
- Skanowanie kolorowych dokumentów



iR1024i

- Drukowanie/kopiowanie/skanowanie/wysyłanie z prędkością do 24 stron na minutę
- DADF
- Skanowanie kolorowych dokumentów
- Przesyłanie skanowanych dokumentów pocztą elektroniczną bezpośrednio do odbiorcy
- Drukowanie (PCL)



iR1024iF

- Drukowanie/kopiowanie/skanowanie/faksowanie/wysyłanie z prędkością do 24 stron na minutę
- DADF
- Skanowanie kolorowych dokumentów
- Przesyłanie skanowanych dokumentów pocztą elektroniczną bezpośrednio do odbiorcy
- Drukowanie PCL

Ten model nie jest standardowo wyposażony w kasetę (dostępna w opcji)

Większa produktywność grupy roboczej dzięki jednemu łatwemu w obsłudze urządzeniu wielofunkcyjnemu.

Seria imageRUNNER 2500.

- Urządzenia łatwe w obsłudze dzięki ekranowi dotykowemu wysokiej jakości
- Drukowanie, skanowanie, kopiowanie i wysyłanie* bezpośrednio do folderu sieciowego lub na adres e-mail
- Bardzo krótki czas reakcji – system szybkiego wznawiania pracy i produkcja pierwszej kopii już po 3,9 sek.**
- Niski koszt użytkowania
- Urządzenia odpowiednie dla grup roboczych intensywnie wykorzystujących drukowanie – pojemność podajnika papieru do 2300 arkuszy
- Oszczędność energii i papieru – pobór mocy w trybie uśpienia to jedynie 1,5 W. Standardowo automatyczny druk dwustronny
- Płynna integracja z istniejącymi systemami – dzięki obsłudze języków PCL i (opcja) PS
- Wygodne opcje wewnętrznego zszywania i układania
- Zdalne zarządzanie i monitorowanie za pomocą oprogramowania iWMC

Prostota i wszechstronność.

Wszystkie modele cechują się łatwością obsługi dzięki wyposażeniu w wysokiej jakości ekran dotykowy 5,7"/14,47 cm i intuicyjne menu. Wysyłanie* bezpośrednio na adres e-mail jest szybkie i łatwe dzięki automatycznemu pobieraniu adresów z systemu Active Directory. Wysokiej jakości format plików PDF firmy Canon charakteryzujący się wysokim stopniem kompresji to idealne rozwiązanie problemu przesyłania i udostępniania dokumentów przy pomocy poczty elektronicznej.

Szybkość i wydajność.

Druk z prędkością do 45 str./min.** i wyjątkowo krótki czas reakcji zapewniają wykonywanie nawet dużych zadań drukowania na czas. Kompaktowa i zwarta budowa mieszcząca maksymalnie 2300 arkuszy papieru w podajniku sprawia, że te czarno-białe urządzenia idealnie sprawdzą się w intensywnie wykorzystujących druk małych grupach roboczych.

Łatwe zarządzanie.

Wszystkie urządzenia z tej serii można łatwo podłączyć do sieci, co pozwala korzystać z zalet systemu iWMC do zarządzania całą flotą urządzeń i jej monitorowania z jednego punktu. Funkcja Department ID Management kontroluje najważniejsze ustawienia i pomaga monitorować koszty drukowania.

Większa wygoda.

Funkcja skanowania do USB* umożliwi szybkie i wygodne skanowanie dokumentów bezpośrednio do pamięci USB, bez potrzeby używania komputera. Automatyczne, wewnętrzne opcje wykończeniowe, w tym zszywanie i układanie dokumentów, również przyczyniają się do oszczędności czasu i wyższej produktywności.

Niski wpływ na środowisko.

Najlepsza w swojej klasie wydajność energetyczna: urządzenia tej serii zużywają jedynie 1,5 W w trybie uśpienia, a opatentowana technologia firmy Canon zapewnia wyjątkowo krótki czas reakcji, nawet w czasie wychodzenia z trybu uśpienia. Zużycie energii w trybie uśpienia: jedynie 1,5 W.



* Standard w modelach z oznaczeniem „i”, opcja w modelach bez oznaczenia „i”
** Modele imageRUNNER 2535/i, 2545/i

Urządzenia Canon serii imageRUNNER 2500 – przesyłaj informacje we właściwym stylu.

Seria imageRUNNER 2500 firmy Canon obejmuje 10 modeli charakteryzujących się różną prędkością pracy i różnymi opcjami konfiguracyjnymi. Pozwalają spełnić różnorodne wymagania dużo drukujących małych i średnich grup roboczych. Od szybkiego codziennego czarno-białego drukowania po zaawansowane cyfrowe przesyłanie dokumentów – z wszystkim poradzi sobie jedno urządzenie.

	modele imageRUNNER bez oznaczenia „i”					modele imageRUNNER z oznaczeniem „i”				
	2520	2525	2530	2535	2545	2520i	2525i	2530i	2535i	2545i
Szybkość (str./min)	20	25	30	35	45	20	25	30	35	45
Standardowa pojemność podajnika papieru	250	2 x 550	2 x 550	2 x 550	2 x 550	250	2 x 550	2 x 550	2 x 550	2 x 550
Sieć	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kopiowanie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kolorowe skanowanie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Drukowanie (UFRII-LT)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Drukowanie (PCL)	◦	◦	◦	◦	◦	•	•	•	•	•
DADF	◦	◦	◦	◦	◦	•	•	•	•	•
i-Send	◦	◦	◦	◦	◦	•	•	•	•	•
Skanowanie do pamięci USB	◦	◦	◦	◦	◦	•	•	•	•	•
Drukowanie (emulacja PostScript)	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Faks	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Maksymalna pojemność podajnika papieru	2,000	2,300	2,300	2,300	2,300	2,000	2,300	2,300	2,300	2,300
Wewnętrzny moduł wykarczania	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦

• Standard ◦ Opcja



Toner

Biznes nigdy nie wyglądał lepiej w czerni i bieli – zwłaszcza przy zastosowaniu naszych oryginalnych tonerów: C-EXV33 do modeli imageRUNNER 2520/i, 2525/i, 2530/i i C-EXV32 do modeli imageRUNNER 2535/i i 2545/i.

Specyfikacja: Seria iR1020/iR1024

Typ Maksymalny rozmiar oryginału	Desktop
Rozmiar kopii	A4
Rozdzielczość	Kaseta: A4, Podajnik ręczny: A5-A4, koperty Kopiowanie: 600dpi x 600dpi Drukowanie: odpowiednik 1200 dpi x 600 dpi (PCL, UFR II LT), 256 odcieni
Szybkość kopiowania / drukowania	A4: 20 kopii/min. (iR1020/i1020), 24 kopie./min. (iR1024A/24F/24i/24iF) Z podajnika ręcznego 23 str./min. (iR1024A/24F/24i/24iF) Zoom: 50-200%. Stałe: 50%, 70%, 100%, 141%, 200% 8,0 sek. lub mniej (iR1020/i1020), 12,0 sek. lub mniej (iR1024A/24F/24i/24iF)
Powiększenie	Poniżej 13,5 sek. (iR1020), poniżej 16 sek. (iR1020/24A/24F)
Czas pierwszej kopii	Poniżej 19 sek. (iR1024i/24iF)
Czas nagrzewania	1 do 99 arkuszy (Standardowo we wszystkich modelach) Automatyczne bezstosowe
Wielokrotne kopie/wydruki	Kaseta: 64-90g/m ² , Podajnik ręczny: 56-128g/m ² Drukowanie dwustronne: 64-80g/m ²
Drukowanie dwustronne	A4
Gramatura papieru	500 arkuszy x 1 kaseta, Podajnik ręczny: 100 arkuszy 500 arkuszy x 1 kaseta, maks. łączna pojemność podajnika: 1100 arkuszy Canon Custom Processor, 192MHz 64MB (iR1020i), 128MB (iR1020/24A/24F), 256MB (iR1024i/24iF)
Kaseta	
Pojemność podajnika	
Standardowo	
Opcjonalnie	
Procesor	
Pamięć	
Interfejs	iR1020i USB2.0 iR1020/24A/24F opcjonalnie Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0 iR1024i/iF Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Zasilanie	220V AC do 240V AC ±10% (50/60Hz)
Pobór mocy	Maks. 1023W
Wymiary (szer./dł./wys.)	520 x 457 x 378mm (iR1020i/20) 520 x 457 x 453mm (iR1024A/24F/24i/24iF) Okolo 22,0kg (iR1020i/20) Okolo 24,1kg (iR1024A/24F/24i/24iF)
Waga	

FUNKCJA WYSYLANIA¹	Szybkość skanowania z DADF	Tryb czarno-biały: 20 obrazów/min. A4 300dpi; tryb kolorowy: 6 obrazów/min. A4 300dpi
Rozdzielczość skanowania	Miejsca docelowe	Tryb czarno-biały: do 600 x 600dpi; tryb kolorowy: do 300 x 300dpi (PDF o wysokim stopniu kompresji)
	Książka adresowa	Adres e-mail/faks internetowy (SMTP), PC (SMB, FTP), brama iWDM
	Format pliku	Lokalna (maks. 200) TIFF, JPEG, PDF o wysokim stopniu kompresji
FUNKCJA DRUKARKI	PDL	UFR II LT (w standardzie dla modeli iR1020/24A/24F/24i/24iF), PCL 5e/6 (w standardzie dla modeli iR1024i/24iF)
	Rozdzielczość	Odpowiednik 1200 dpi x 600dpi (PCL, UFR II LT)
	Pamięć	128 MB (iR1020/24A/24F), 256 MB (iR1024i/24iF)
	Procesor	Canon Custom Processor, 192 MHz (wykorzystuje procesor jednostki centralnej)
	Czcionki	Roman113 (w tym czcionki kodów kreskowych)
	Obsługiwane systemy operacyjne	PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista UFR II: Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista/ Mac OS X 10.2.8 lub nowszy
	Interfejs	iR1020/24A/24F opcja: Ethernet (100Base-TX/10Base-T), standard: USB 2.0/iR1024i/iF Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0 TCP/IP (LPD/RAW/Port 9100)
	Protokół sieciowy	
DADF²	Rozmiar papieru	A4R, A5R, A5
	Gramatura papieru	50-105g/m ²
	Szybkość skanowania (maks.)	Od A5R do A4: 50 arkuszy (80g/m ²) Kopiowanie iR1024A/1024F/1024i/1024iF: A4 20 obrazów/min. Skanowanie tryb czarno-biały: 20 obrazów/min. A4 300 dpi; tryb kolorowy: 6 obrazów/min. A4 300dpi
INNE AKCESORIA		Podstawa dla urządzeń iR1020/24, Kasetowy moduł podajnika papieru N2, Kasety AD1, Czytnik kart E1, Dodatek do czytnika kart pamięci D2, Adapter NW IF - IN-E11 (w standardzie dla modeli iR1024i/24iF), Zestaw PCL Kit wW standardzie dla modeli iR1024i/24iF

¹ W standardzie tylko dla modeli iR1024i/24iF ² W standardzie dla modeli iR1024A/24F/24i/24iF

Specyfikacja: Seria imageRUNNER 2500

Typ Maksymalny rozmiar oryginału	Nabiurkowa lub wolnostojąca (połączony tryb skanera-kopiarki)
Rozmiar kopii	A3
Szybkość kopiowania / drukowania (tryb czarno-biały)	Kaseta: A5R-A3, Podajnik ręczny: A5R-A3, koperty A4: 2545i/2545: 45 str./min., 2535i/2535: 35 str./min., 2530i/2530: 30 str./min., 2525i/2525: 25 str./min., 2520i/2520: 20 str./min. A3: 2545i/2545/2535i/2535: 22 str./min., 2535i/2535/2530i/2530/2525i/2525/2520i/2520: 15 str./min. Zoom: 25-400%. Stałe: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% 3,9 sek.: 2545/35; 5,4 sek.: 2530/25; 6,4 sek.: 2520/30 sek.
Powiększenie	1 do 999 arkuszy
Czas pierwszej kopii	Standard
Czas nagrzewania	Standardowa: 2 kasety x 550 arkuszy (80 g/m ²), 1 kaseta x 250 arkuszy tylko w przypadku modeli imageRUNNER 2520i/2520i
Wielokrotne kopie/wydruki	Kaseta 1: 550 arkuszy (80 g/m ²), (250 arkuszy w przypadku modeli 2520i/2520i) Kaseta 2: 550 arkuszy w przypadku 2525i/1, 2530i/1, 2535i/1, 2545i/1 tylko Podajnik ręczny: 100 arkuszy (A4, A4R, A5), 50 arkuszy (A3) Opcjonalnie: 550 arkuszy x 2 kasety, 550 arkuszy x 1 kaseta tylko w przypadku modeli imageRUNNER 2520/2520i
Drukowanie dwustronne	Całkowita pojemność: 2300 arkuszy (2000 arkuszy w przypadku modeli 2520i / 2520)
Pojemność podajnika	Canon Custom Processor, 400MHz
Procesor	512 MB (modele z oznaczeniem „i”), 256 MB (modele bez oznaczenia „i”)
Pamięć	
Interfejs	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB Host I/F 2.0, USB Device 1.0
Zasilanie	220-240V AC, 50/60Hz, 4,2A (modele 45/35 str./min.), 220-240V AC, 50/60Hz, 3,3A (modele 35/30/20 str./min.)
Pobór mocy	1,827kW (modele 45/35 str./min.), 1,345kW (modele 30/25 str./min.), 1,542kW (model 20 str./min.)
Wymiary (szer./dł./wys.)	2545i/2545/2535i/2535: 565 x 680 x 806mm, 565 x 689 x 907mm (z podajnikiem DADF), 2530i/2530/2525i/2525: 565 x 680 x 806mm, 565 x 689 x 896mm (z podajnikiem DADF), 2520i/2520: 565 x 680 x 681mm, 565 x 689 x 771mm (z podajnikiem DADF)
Waga	2545i/2535i: Około 78,4kg, 2545i/2535: Około 70,5kg 2530i/2525i: Około 77,5kg, 2530i/2525: Około 68,0kg 2520i: Około 56,0kg, 2520: Około 50,5kg
SPECYFIKACJA DRUKOWANIA	
PDL	UFR II-LT, PCL5e/6 (standard w modelach z oznaczeniem „i”, opcja w modelach bez oznaczenia „i”), emulacja PostScript level 3 (opcja)
Rozdzielczość	600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi (tylko sterownik UFR II-LT)
Procesor	Canon Custom Processor, 400MHz
Czcionki	PS Fonts: Roman 136; PCL Fonts: Roman 93
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7, Mac OS X (10.4 lub nowszy), Linux
Interfejs	Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Protokół sieciowy	TCP/IP (LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, obsługa protokołu IPv4/IPv6
Skanowanie z komputera	Sterownik sieciowy TWAIN
SPECYFIKACJA WYSYLANIA/ZESTAW DO WYSYLANIA W KOLORZE Y1	
Szybkość skanowania (A4, 300 dpi, tryb czarno-biały/kolorowy)	45/34obrazów/min. (modele 45/35str./min.), 25/13obrazów/min. (modele 30/25/20str./min.)
Rozdzielczość skanowania	Tryb czarno-biały: do 600 x 600dpi, tryb kolorowy: do 300 x 300dpi
Miejsca docelowe	Adres e-mail/faks internetowy (SMTP), PC/Server (SMB, FTP), brama iWDM, pamięć USB
Książka adresowa	Lokalna (maks. 500)
Format plików	TIFF, JPEG, PDFo wysokim stopniu kompresji, PDF z możliwością wyszukiwania (przy zastosowaniu opcji PDF z możliwością wyszukiwania C1)

PODAJNIK DADF-AA1	do modeli imageRUNNER 2545/2535
Rozmiar papieru	A3, A4, A4R, A5, A5R
Gramatura papieru	Jednostronny: 42 do 128g/m ² , Dwustronny: 50 do 128g/m ²
Maks. liczba oryginałów	100 arkuszy (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m ²), 50 arkuszy (A3: 80g/m ²)
Szybkość skanowania (maks.)	Kopiowanie: 45obrazów/min. (A4, 600 x 600dpi)
Wymiary (szer./dł./wys.)	Skanowanie: 45/34 obrazów/min. 565 x 540 x 137mm
Waga	Okolo 7,9kg
PODAJNIK DADF-AB1	do modeli imageRUNNER 2530/2525/2520
Rozmiar papieru	A3, A4, A4R, A5, A5R
Gramatura papieru	Jednostronny: 37 do 128g/m ² , Dwustronny: 50 do 128g/m ²
Maks. liczba oryginałów	50 arkuszy (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m ²), 25 arkuszy (A3: 80g/m ²)
Szybkość skanowania (maks.)	Kopiowanie: 25obrazów/min. (A4, 600 x 600dpi; tryb czarno-biały)
Wymiary (szer./dł./wys.)	Skanowanie: 25/13obrazów/min. 565 x 544 x 126mm
Waga	Okolo 7,0kg
PODAJNIK KASETOWY-W1	do modeli imageRUNNER 2520/i
Typ	Regulowane szuflady ładowane od przodu
Rozmiar papieru	A3, A4, A4R, A5R, rozmiar niestandardowy 139,7 do 297mm x 182 do 432mm
Pojemność podajnika i gramatura papieru	550 arkuszy (80g/m ²) x 1 kaseta, 64 do 90g/m ²
Wymiary (szer./dł./wys.)	565 x 680 x 97mm
Waga	Okolo 12,8kg
PODAJNIK KASETOWY-AE1	do wszystkich modeli
Typ	2 regulowane szuflady ładowane od przodu
Rozmiar papieru	A3, A4, A4R, A5R, rozmiar niestandardowy 139,7 do 297mm x 182 do 432mm
Pojemność podajnika i gramatura papieru	550 arkuszy (80g/m ²) x 2 kasety, 64 do 90g/m ²
Wymiary (szer./dł./wys.)	565 x 680 x 248mm
Waga	Okolo 24,0kg
WEWNĘTRZNY MODUŁ WYKAŃCZANIA-B1	do wszystkich modeli
Liczba tac	Jedna taca (opcjonalnie druga taca; dodatkowa taca wewnętrznego modułu wykańczania B1)
Pojemność tacy	A4-A5R: 1000 arkuszy, A3, A4R: 500 arkuszy
Pozycja zszywania	W rogu, podwójnie
Wydajność zszywacza	A4: 50 arkuszy x 30 zestawów, A4R/A3: 30 arkuszy x 15 zestawów
Waga	Okolo 12,5kg
TACA INNER 2-WAY TRAY-G1	do wszystkich modeli
Liczba tac	Dwie tace
Pojemność tacy	Taca A: 250 arkuszy (A4), 100 arkuszy (A3), Taca B: 100 arkuszy (A4), 50 arkuszy (A3)
Waga	Okolo 0,6kg
INNE AKCESORIA	
	Pokrywa szyby typu P, Pokrywa szyby typu Q, Pojemnik z atramentem do stempli C1, Uchwyt ułatwiający dostęp do podajnika ADF A1, Serwer wydruków PCL AF1, Serwer wydruków PS AF1, Karta drukowania kodów paskowych B1, Karta faksowa Super G3 AG1, Kasety FL A11, Kasety FL AK1, Kasety FL AL1, Element dystansowy kasety A1, Podajnik kopert D1, Podstawa dla urządzeń imageRUNNER 2500, Moduł drukowania dwustronnego B1, Zszywacz J1, Taca na dokumenty J1, Zasilacz U1, Dodatek do czytnika kart pamięci D3, Czytnik kart pamięci Canon E1, 3-portowy interfejs urządzeń USB A1, Kabel interfejsu CCVI A1, Czarny toner C-EXV33 (imageRUNNER 2520/i, 2525i/1, 2530i/1), Czarny toner C-EXV32 (imageRUNNER 2535/2535i/2545/2545i)
	Niektóre obrazy stanowią imitację dla przejrzystości wydruku. Wszystkie dane zostały opracowane na podstawie standardowych metod testowych firmy Canon. Niniejsza ulotka i specyfikacja produktu zostały opracowane przed wprowadzeniem produktu na rynek. Firma Canon zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. ™ i ©: Wszystkie nazwy firm i/lub produktów są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich producentów na poszczególnych rynkach i/lub w krajach.